

ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Характеристика: На основе натуральных масел, подходит для любых пород дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности антистатические и водоотталкивающие свойства. Покрытие защищает от УФ-лучей. Защищает от возникновения гнили, плесени, вредителей. Покрытие не трескается, не шелушится. При возникновении необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Достаточно двух слоёв. Грунтовать поверхность не требуется. Допускается обрабатывать древесину в условиях высокой влажности (исключая дождь). Колеруется в любой цвет, согласно карте цветов.

Состав: Масло льняное, эфиры жирных кислот льняного масла, эфиры жирных кислот древесного масла, разбавитель - пинен, УФ-фильтр, сиккативы (осушители).

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (пинен). Полностью удалить слой старой краски. Смолистые участки древесины обработать разбавителем Арт. №1302.

Способ применения: Лазурь для дерева "MAZ-SLO" является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти "MAZ-SLO" с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 40-60 минут, при необходимости, убрать излишки масла с поверхности, аналогично нанести второй слой.

Время высыхания: При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л).

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. №1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить, расправив, на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок лазури зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.