

ЭКСТРИМ ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Характеристика: экстрим лазурь предназначена для жестких условий проведения работ (высокая влажность, исключая дождь) и низкая температура до -10°C). Глубоко проникает в структуру древесины. Придает поверхности антистатические и водоотталкивающие свойства. Покрытие защищает от УФ-лучей, вредителей, возникновения плесени, гнили. Морозоустойчивое покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Рекомендуется 2-3 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет согласно карте цветов.

Состав: масло льняное, масло сафлоровое, эфиры жирных кислот льняного масла, разбавитель - пинен, УФ-фильтр, сиккативы (осушители), добавка функциональная (противоморозная М-14).

Подготовка поверхности: поверхность должна быть отчищена от пыли и жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать пиненом.

Способ применения: экстрим лазурь для дерева "MAZ-SLO" является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно перемешать перед началом использования. В случае, если масло загустело при низкой температуре, разогреть на водяной бане. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи кисти или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 1-2 часа, при необходимости убрать излишки масла с поверхности, протерев безворсовой тканью. Аналогично нанести второй слой.

Время высыхания: готовность к нанесению второго слоя через 6-8 часов. Полное высыхание происходит через 24-36 часов (зависит от температуры окружающей среды).

Расход: первый слой 75 мл/м.кв. (13 м.кв/л) следующий слой 30 мл/м.кв. (30 м.кв/л)

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением ее необходимо удалить.

Меры предосторожности: использованные материалы, пропитанные маслом выстирать, высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла может зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.