

МАСЛО ДЛЯ ПОЛКОВ БАНИ И САУНЫ

Характеристика: масло для полков, защищает поверхность от воздействия влаги и грязи. Применяется для необработанных и обработанных ранее маслом деревянных поверхностей, полков сауны и бани. Средство глубоко впитывается в древесину, создавая на ней грязе- и водоотталкивающую пленку.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 град. Цельсия и относительная влажность воздуха — не выше 80%. Загрязненные полки очистить моющим средством в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать просохнуть. При необходимости отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Способ применения: масло для полков бани и сауны “MAZ-SLO” готово к применению, нанести кистью или безворсовой тканью, дать впитаться в древесину. Если масло быстро впитается в древесину, повторить обработку. Нагреть баню и стереть остатки масла чистой тканью.

Время высыхания: готов к эксплуатации после впитывания масла в древесину. Скорость впитывания зависит от пористости древесины.

Расход: 60-125 мл/м.кв. (8-15 м.кв/л) в зависимости от пористости древесины.

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте.

Меры предосторожности: рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством.