



МАСЛО-ВОСК ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И ПОСУДЫ

Характеристика: масло-воск для обновления разделочных досок и посуды на основе натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева. Обеззараживает древесину, глубоко проникает в структуру древесины. Придаёт поверхности износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства. Подходит для впитывающих поверхностей при обработке разделочных досок, деревянной посуды. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Грунтовать поверхность не требуется.

Состав: смесь растительных масел, воск карнаубский, микро-воск, антисептик проникающий, антисептик трудно вымываемый.

Подготовка поверхности: вымыть и высушить изделие, если есть видимые повреждения (сколы древесины), зашлифовать эти места наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Способ применения: нанести масло-воск для обновления разделочных досок и посуды на всю поверхность, растереть безворсовой тканью, чтобы не осталось излишков - лужиц масла на поверхности, оставить изделие сушить 12 часов, при необходимости повторить нанесение масло-воска, оставить изделие сушиться 24 часа.

Время высыхания: При нормальных условиях (t не ниже 20°C , влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часов. Полное высыхание происходит через 24-48 часов. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

Расход: Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

Очистка рабочих инструментов: После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

Хранение: В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.