



## **МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС**

**Характеристика:** масло для террас предназначено для внешних работ, на основе смеси масел, натуральных смол и восков. Рекомендуется в качестве самостоятельного покрытия террас, садовой мебели из разных пород древесины. Создает прочную, износостойчивую, эластичную грязе- и водоотталкивающую поверхность, обладающую антистатическими свойствами. Глубоко проникает в структуру древесины. Покрытие защищает от УФ-лучей. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Рекомендуется 2 слоя. Грунтовать поверхность не требуется. Колеруется в любой цвет, согласно карте цветов. Отлично проникает и пропитывает древесину с высоким содержанием смол - сосна, лиственница, тик.

**Состав:** масло льняное, масло сафлоровое, масло тунговое, карнаубский воск, микровоски, натуральные смолы и их модификации, разбавитель MZ-300, УФ-фильтр, сиккативы (осушители).

**Подготовка поверхности:** поверхность должна быть тщательно отшлифована абразивом P120-150, очищена от пыли и от жирных загрязнений растворителем MZ-300 (Арт.№1302). Смолистые участки древесины обработать растворителем.

**Способ применения:** тщательно перемешать перед началом использования. Нанести валиком, щеткой, краскопультом или кистью, равномерно распределив по поверхности. Через 1 час убрать излишки чистой сухой ветошью. Через 12-24 часа аналогично нанести второй слой. Через 1 час убрать излишки масла. При необходимости выполнить промежуточную шлифовку вдоль волокон.

**Время высыхания:** готовность к нанесению второго слоя через 12-24 часа. Полное высыхание происходит через 24-48 часов (зависит от температуры окружающей среды). Расход: первый слой ≈ 65 мл/м.кв. (15м .кв./л) след. слой ≈ 40 мл/м.кв. (25м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** после проведения работ инструмент очистить растворителем MZ-300 (Арт. № 1302).

**Хранение:** в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** используемые материалы, пропитанные маслом, выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом, представленным производителем.