

МАСЛО ТУНГОВОЕ

Характеристика: финишное покрытие придает золотистый оттенок. Масло придает поверхности твердость, ударопрочность, эластичность, высокий уровень водостойкости, стойкость к загрязнению, растворителям; поверхности покрытые тунгвым маслом практически не тресаются. Изделия, покрытые тунгвым маслом, не темнеют со временем. Колеруется в любой цвет, согласно колеровочной таблице. Высыхает без сиккативов.

Состав: тунговое масло.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений растворителем MZ-300 Арт. №1302. Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем MZ-300 Арт. №1302.

Способ применения: наносите масло кистью или тканью. Для увеличения прилипающей способности (глубина проникновения в материал), а также для улучшения равномерности нанесения отделочного состава первые два слоя можно разбавить (но не обязательно) растворителем MZ-300 Арт. №1302. Оставьте покрытие на 20-30 минут, чтобы масло впиталось в поры. Удалите излишки с поверхности хлопковой тканью.

Подождите не менее 24 часов до следующего нанесения.

Каждый слой снижайте количество разбавителя. Последний слой наносится неразбавленным. Рекомендовано не менее 4-х слоев, а в случае, когда масло применяется для наружных работ или на пористых породах, даже больше слоев.

По прошествии 24 часов с момента последнего нанесения протрите поверхность тканью для улучшения процесса сушки и удаления выступившего на поверхность масла.

Для лучшего результата рекомендуется сделать легкую шлифовку каждого слоя металлической ватой Арт. №1301.

Очистка рабочих инструментов: после проведения работ инструмент очистить растворителем MZ-300 Арт. №1302.

Хранение: в сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

Меры предосторожности: используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

Важно: всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.