



## **МАСЛО ТВЁРДОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ С ВОСКОМ**

**Характеристика:** Универсальное твердое масло на основе натуральных ингредиентов, подходит для любых пород дерева. Глубоко проникает в структуру древесины. Проявляет натуральную текстуру обрабатываемой поверхности. Придаёт поверхности износостойкие, антистатические и водоотталкивающие свойства. Подходит для впитывающих поверхностей при внутренней обработке, а именно для полов, лестниц, мебельных поверхностей. Защищает от вредителей, возникновения гнили, плесени. Покрытие не трескается, не шелушится. При необходимости (сколы и пр.) покрытие легко реставрируется. Достаточно двух слоёв. Грунтовать поверхность не требуется.

**Состав:** Масло льняное, оксидированное льняное масло, карнаубский воск, микровоск, разбавитель - пинен, сиккативы (осушители).

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от пыли и от жирных загрязнений разбавителем Арт. №1302 (Пинен). Полностью удалить слои старой краски. Смолистые участки древесины обработать растворителем Арт. № 1302. Предварительная шлифовка мебельных поверхностей шлифовальной шкуркой с зерном 200-240, полов — шлифовальной шкуркой с зерном 100-120.

**Способ применения:** масло универсальное твёрдое “MAZ-SLO” является полностью готовым продуктом для применения. Тщательно размешать перед началом использования. Нанести масло вдоль волокон древесины при помощи флейцевой кисти “MAZ-SLO” с жесткой щетиной или валиком, равномерно распределить по поверхности. Через 2 часа при необходимости убрать излишки масла с поверхности, аналогично нанести второй слой. Через 12 часов отполировать поверхность.

**Время высыхания:** При нормальных условиях (t не ниже 20°C, влажность 50%), готовность к нанесению второго слоя через 4-6 часов. Полное высыхание происходит через 24 часа. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

**Расход:** Первый слой ≈ 75 мл/м.кв. (13 м.кв./л)  
Второй слой ≈ 40 мл/м.кв. (25 м.кв./л)

**Очистка рабочих инструментов:** После проведения работ инструмент очистить разбавителем Арт. № 1302.

**Хранение:** В сухом, прохладном месте. На поверхности средства может образовываться пленка. Перед применением её необходимо удалить.

**Меры предосторожности:** Используемые материалы, пропитанные маслом выстирать или высушить, расправив на пожаробезопасной поверхности. Затем утилизировать вместе с бытовым мусором.

**Важно:** Всегда проводите предварительные выкрасы, оттенок колерованного масла зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом представленным производителем.